

totale hoogte na montage 62mm

70/65
67/62

246
248

246

klapdeksel om 180° draaibaar
3mm sendzimir plaat

2x wcd 230V randaarde
voorbedraad met VD2,5
1x steker 3-polig M in

Frontpaneel
tbv 4x M45


Uitvoer datakabel
recht achter keystone.
Trekcontlasting dmv tie-wrap

□ 231
□ 270

Alle maten in millimeters
Alg. maat tol. ± 0,25
Alg. hoek tol. ± 0,25°
Gereedschap

Tekening nummer
715.1242

Omschrijving, project
Vloerdoos basic 62mm, kunststof T3
klapdeksel



Projectinformatie

Opmerking
2 wcd, 4 M45 leeg

Getek.	Datum	Revisie
WH	19-2-2004	19-3-2014

DO NOT SCALE DRAWING
Materiaal, nabehandeling
Sendzimir 1.0-3.0 mm
Gewicht in kg: 2.74

HPL HURKMANS PLATWERK BV
Ontwerp en copyright Hurkmans Plaatwerk BV
niets uit deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming
worden vermenigvuldigd of gebruikt door derden

A4
28-7-2015
Pagina 1 van 1

Advies maten tbv uitsparing tegel/vloer:
- 248x248mm vierkant
- radius hoeken max 6mm
- bij CNC diagonaal naar buiten max 6mm